その他の測定器

西尾　測器　で　検索

●仕様等の詳しい情報を掲載した『RENTAL 測量機・測定器・通信安全機器カタログ』をご用意しております。
このカタログをご希望の方は、最寄りの営業所に連絡いただくか、弊社通信測機ホームページ経由でご請求下さい。

■その他の測定器

●自記録水圧測定器/FJN-501C

■特徴

・水道配管や消火栓に直接取付して、水圧変化を円形チャート紙に記録します。
・記録用紙、ペンは消耗品につき販売となります。(1枚、1本単位)
・測定時間とは、円形チャート紙が1周する時間のことで、本体つまみで切替が可能です。
・ご注文前に圧力の目安と連続測定時間(分or時間or日)を確認下さい。

■仕様

品名	自記録水圧測定器		
型式	FJN-301	FJN-501(A)	FJN-501(C)
メーカー	フジテコム		
測定(記録)範囲	0～1.4MPa	0～2.0MPa	0～2.0MPa※
測定時間切替	4/12/24Hr	4/12/24/72/168Hr	15/30/60min
電源	単3乾電池×2本		
本体寸法・重量	180×162×96mm・約1.35kg		

※0～1.0MPaタイプもあります。

●デジタル照度計/IM-2D

■特徴

・証明設計者様や電気工事業者様が手軽に測定できる照度計です。
・測定レンジ切換はオート(3段)です。
・測定はボタンを押すとスタートします。手を離すと表示値が固定されます。
・オートパワーオフ機能により約20秒後に電源が切れます。
・受光ヘッドは約280度回転します。

■仕様

品名	デジタル照度計
型式	IM-2D
メーカー	トプコン
測定レンジ	オート3段切換(0.1～19999lx)
確度	±5%rdg±1dgt.
斜入射光特性	角度10°　±1.5%
	30°　±3%
	60°　±10%
	80°　±30%
電源	9V乾電池×1個
寸法・重量	W68×H166×D32(mm)・180g(乾電池含む)

●レーザー距離計/LS-811

■特徴

・液晶モニターで測定箇所を確認しながら測定できます。(長距離測定に便利な機能)
・モニターはカラー液晶、4倍ズームです。
・本体ゼロ点が切替できます。(前方、カメラ三脚取付穴、後方、ブラケット)

■仕様

品名	レーザー距離計
型式	LS-811
メーカー	マックス
測定範囲	0.05～100m※
測定精度	±2mm(30mまで)、±6mm(50m)
最小表示単位	0.1mm
レーザースポット径	10mでφ6mm、50mでφ30mm
電源	単3アルカリ乾電池×2本
寸法・重量	144×55×22mm・210g(乾電池含む)

※ターゲットプレート(販売品)を使用の場合最大200m

●AED(自動体外式除細動器)/ハートスタートHS1

■仕様

品名	自動体外式除細動器(AED)	
型式	ハートスタートHS-1	
メーカー	フィリップスメディカルシステムズ	
モデル番号	M5066A	
医療機器承認番号	21700BZY00426000	
寸法・重量	W21×H19×D7cm・1.5Kg	
製品構成	HS1本体、成人用パッド(本体装着)、成人用パッド(予備)、バッテリー、救急セット、トレーニングDVD、取扱説明書、使用手順、点検手順書、日常点検チェックリスト	
AED収納ケース	仕様	日東工業製 AED-K
	寸法・重量	W40×H40×D160cm・5.7Kg

■特徴

・AED(えーいーでぃー)は不整脈(心室細動)による心臓停止を起こした人を救う器械です。
・本器は駅、ショッピングセンターなどに設置されているAEDと同等品で、一般市民(無資格者)にも使用が認められたタイプです。
・本体を引くと音声によるパッド取付方法の案内後、解析を行い通電(電気ショック)を行います。
・通電ショックが不要な場合、電気が流れることはありません。
・自治体(消防署)主催の救命救急講習でAEDの取扱を説明しているところもあります。必要な方は最寄の自治体にご相談下さい。
・レンタル開始時に付属DVD動画で使用方法の確認と、バッテリー残量確認(毎日実施)をお願いしています。
・本体、バッテリー、パッドは使用期限がありますので、レンタルご注文時に使用終了日も申しつけ下さい。
・スチール製AED収納ケース(壁掛けタイプ)はオプション品です。